

*Sutura sintetica non assorbibile in Poliammide (Nylon).
Monofilamento.*

CARATTERISTICHE

Ottima scorrevolezza attraverso i tessuti
Eccellente plasticità e tenuta del nodo
Elevata resistenza tensile
Calibro uniforme
Non si sfilaccia
Non Capillare

INDICAZIONI

Le suture chirurgiche KeyLon sono indicate per la chiusura della cute, microchirurgia, chirurgia plastica, ortopedica ed oftalmica.

RESISTENZA TENSILE

Il Nylon subisce una minima perdita di forza tensile negli anni.

STERILIZZAZIONE

Eto (Ossido di Etilene)

COLORAZIONE

Blu e Nero



KeyLon

Genko

ITALIA

FILI LIBERI

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
250 N				SN3-0N250L	SN2-0N250L	SN0N250L	SN1N250L	SN2N250L

FILI PRETAGLIATI

6X45	45 N		SN4-0N6X45P	SN3-0N6X45P	SN2-0N6X45P	SN0N6X45P	SN1N6X45P	SN2N6X45P
6X75	45 N		SN4-0N12X45P	SN3-0N12X45P	SN2-0N12X45P	SN0N12X45P	SN1N12X45P	SN2N12X45P
12X45	75 N		SN4-0N6X75P	SN3-0N6X75P	SN2-0N6X75P	SN0N6X75P	SN1N6X75P	SN2N6X75P
12X75	75 N		SN4-0N12X75P	SN3-0N12X75P	SN2-0N12X75P	SN0N12X75P	SN1N12X75P	SN2N12X75P












KeyLon

Genko

ITALIA

TAGLIENTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 3/8								
▼  DS 10	45 B	SN6-0B45DS10	SN5-0B45DS10	SN4-0B45DS10				
▼  DS 12	45 N	SN6-0N45DS12	SN5-0N45DS12	SN4-0N45DS12				
	75 B	SN6-0B75DS12	SN5-0B75DS12	SN4-0B75DS12				
▼  DS 13	45 N	SN6-0N45DS13	SN5-0N45DS13	SN4-0N45DS13				
	75 B	SN6-0B75DS13	SN5-0B75DS13	SN4-0B75DS13				
▼  DS 16	45 B	SN6-0B45DS16	SN5-0B45DS16	SN4-0B45DS16	SN3-0B45DS16			
	45 N	SN6-0N45DS16	SN5-0N45DS16	SN4-0N45DS16	SN3-0N45DS16			
	75 B	SN6-0B75DS16	SN5-0B75DS16	SN4-0B75DS16	SN3-0B75DS16			
▼  DS 19	45 B	SN6-0B45DS19	SN5-0B45DS19	SN4-0B45DS19	SN3-0B45DS19	SN2-0B45DS19		
	45 N	SN6-0N45DS19	SN5-0N45DS19	SN4-0N45DS19	SN3-0N45DS19	SN2-0N45DS19		
	75 B	SN6-0B75DS19	SN5-0B75DS19	SN4-0B75DS19	SN3-0B75DS19	SN2-0B75DS19		
	75 N	SN6-0N75DS19	SN5-0N75DS19	SN4-0N75DS19	SN3-0N75DS19	SN2-0N75DS19		
	90 N		SN5-0N90DS19	SN4-0N90DS19	SN3-0N90DS19	SN2-0N90DS19		
▼  DS 24	45 B			SN4-0B45DS24	SN3-0B45DS24	SN2-0B45DS24		
	45 N			SN4-0N45DS24	SN3-0N45DS24	SN2-0N45DS24		
	75 B			SN4-0B75DS24	SN3-0B75DS24	SN2-0B75DS24		
	75 N			SN4-0N75DS24	SN3-0N75DS24	SN2-0N75DS24	SN0N75DS24	
	90 B			SN4-0B90DS24	SN3-0B90DS24	SN2-0B90DS24		
	90 N			SN4-0N90DS24	SN3-0N90DS24	SN2-0N90DS24	SN0N90DS24	
▼  DS 26	45 N				SN3-0N45DS26	SN2-0N45DS26		
	75 N				SN3-0N75DS26	SN2-0N75DS26	SN0N75DS26	SN1N75DS26
▼  DS 30	45 N			SN4-0N45DS30	SN3-0N45DS30	SN2-0N45DS30		
	75 B				SN3-0B75DS30	SN2-0B75DS30		
	75 N			SN4-0N75DS30	SN3-0N75DS30	SN2-0N75DS30	SN0N75DS30	SN1N75DS30
	90 N				SN3-0N90DS30	SN2-0N90DS30	SN0N90DS30	SN1N90DS30
▼  DS 35	90 N				SN3-0N90DS35	SN2-0N90DS35	SN0N90DS35	SN1N90DS35



KeyLon

Genko

ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)

CURVATURA 3/8

 DS 39	75 B			SN3-0B75DS39	SN2-0B75DS39			
	75 N		SN4-0N75DS39	SN3-0N75DS39	SN2-0N75DS39	SN0N75DS39		
	90 N			SN3-0N90DS39	SN2-0N90DS39	SN0N90DS39	SN1N90DS39	SN2N90DS39
 DS 45	90 N				SN2-0N90DS45	SN0N90DS45	SN1N90DS45	SN2N90DS45
 DS 60	100 N				SN2-0N100DS60	SN0N100DS60	SN1N100DS60	

CURVATURA 1/2

 HS 13	45 N	SN5-0N45HS13	SN4-0N45HS13					
 HS 15	75 N	SN5-0N75HS15	SN4-0N75HS15	SN3-0N75HS15				
 HS 18	75 N		SN4-0N75HS18	SN3-0N75HS18	SN2-0N75HS18			
 HS 20	75 N		SN4-0N75HS20	SN3-0N75HS20	SN2-0N75HS20			
 HS 24	75 N		SN4-0N75HS24	SN3-0N75HS24				
	90 N		SN4-0N90HS24	SN3-0N90HS24				
 HS 26	75 N			SN3-0N75HS26	SN2-0N75HS26	SN0N75HS26		
	90 N			SN3-0N90HS26	SN2-0N90HS26	SN0N90HS26		
 HS 26H RINFORZATO	75 N		SN4-0N75HS26H	SN3-0N75HS26H	SN2-0N75HS26H			
	90 N		SN4-0N90HS26H	SN3-0N90HS26H	SN2-0N90HS26H			
 HS 30	75 N			SN3-0N75HS30	SN2-0N75HS30			
	90 N			SN3-0N90HS30	SN2-0N90HS30	SN0N90HS30		







KeyLon

Genko

ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
CURVATURA 1/2								
▼  HS 37	75 N					SN0N75HS37	SN1N75HS37	
▼  HS 37H RINFORZATO	75 N			SN3-0N75HS37H	SN2-0N75HS37H			
	90 N			SN3-0N90HS37H	SN2-0N90HS37H	SN0N90HS37H	SN1N90HS37H	
▼  HS 40 H RINFORZATO	75 N					SN0N75HS40H	SN1N75HS40H	SN2N75HS40H
▼  HS 48	75 N					SN0N75HS48	SN1N75HS48	SN2N75HS48

RETTO

▼ GS 44	45 N			SN3-0N45GS44				
	75 N		SN4-0N75GS44	SN3-0N75GS44	SN2-0N75GS44			
▼ GS 51	90 N		SN4-0N90GS51	SN3-0N90GS51	SN2-0N90GS51	SN0N90GS51	SN1N90GS51	
▼ GS 60	75 B			SN3-0B75GS60	SN2-0B75GS60			
	75 N		SN4-0N75GS60	SN3-0N75GS60	SN2-0N75GS60	SN0N75GS60		
	100 B			SN3-0B100GS60	SN2-0B100GS60			
	100 N				SN2-0N100GS60	SN0N100GS60		



KeyLon

Genko

ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm COLORE	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)

CURVATURA 3/8

 DSM 6	45 N	SN9-ON45DSM6	SN8-ON45DSM6					
	cm COLORE	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)
 DSM 7	45 N		SN7-ON45DSM7	SN6-ON45DSM7				
 DSM 11	45 B				SN5-OB45DSM11			
	45 N		SN7-ON45DSM11	SN6-ON45DSM11	SN5-ON45DSM11			
 DSM 13	45 B			SN6-OB45DSM13	SN5-OB45DSM13	SN4-OB45DSM13		
	45 N			SN6-ON45DSM13	SN5-ON45DSM13	SN4-ON45DSM13		
	75 N			SN6-ON75DSM13	SN5-ON75DSM13	SN4-ON75DSM13		
 DSM 16	45 N			SN6-ON45DSM16	SN5-ON45DSM16	SN4-ON45DSM16	SN3-ON45DSM16	
	75 N			SN6-ON75DSM16	SN5-ON75DSM16	SN4-ON75DSM16	SN3-ON75DSM16	
 DSM 19	45 B				SN5-OB45DSM19	SN4-OB45DSM19	SN3-OB45DSM19	
	45 N			SN6-ON45DSM19	SN5-ON45DSM19	SN4-ON45DSM19	SN3-ON45DSM19	
	75 N				SN5-ON75DSM19	SN4-ON75DSM19	SN3-ON75DSM19	
 DSM 24	45 B				SN5-OB45DSM24	SN4-OB45DSM24	SN3-OB45DSM24	SN2-OB45DSM24
	45 N				SN5-ON45DSM24	SN4-ON45DSM24	SN3-ON45DSM24	SN2-ON45DSM24
	75 N				SN5-ON75DSM24	SN4-ON75DSM24	SN3-ON75DSM24	SN2-ON75DSM24

CURVATURA 1/2

 HSM 16	45 N			SN6-ON45HSM16	SN5-ON45HSM16	SN4-ON45HSM16		
	75 N				SN5-ON75HSM16	SN4-ON75HSM16	SN3-ON75HSM16	






KeyLon

Genko





ITALIA

TAGLIENTE INTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 3/8								
▲  DC 19	45 N		SN5-0N45DC19	SN4-0N45DC19	SN3-0N45DC19	SN2-0N45DC19		
▲  DC 90 H	100 N				SN3-0N100DC90H	SN2-0N100DC90H	SN0N100DC90H	SN1N100DC90H
 RINFORZATO								

TAGLIENTE INTERNO

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)
CURVATURA 3/8								
▲  DCM 11	45 N	SN7-0N45DCM11	SN6-0N45DCM11	SN5-0N45DCM11	SN4-0N45DCM11			
▲  DCM 13	45 N		SN6-0N45DCM13	SN5-0N45DCM13	SN4-0N45DCM13			
▲  DCM 16	45 N		SN6-0N45DCM16	SN5-0N45DCM16	SN4-0N45DCM16			
▲  DCM 19	45 N			SN5-0N45DCM19	SN4-0N45DCM19	SN3-0N45DCM19		



KeyLon

Genko

GENKO
ITALIA

CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)					
	cm COLORE	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)

CURVATURA 1/2

<p>HR 27 H RINFORZATO</p>	100 N			SN2-0N100HR27H	SN0N100HR27H		
<p>HR 30 RINFORZATO</p>	100 N			SN2-0N100HR30	SN0N100HR30	SN1N100HR30	
<p>HR 37 H RINFORZATO</p>	100 N			SN2-0N100HR37H	SN0N100HR37H	SN1N100HR37H	
<p>HR 40 H RINFORZATO</p>	100 N			SN2-0N100HR40H	SN0N100HR40H	SN1N100HR40H	
<p>HR 48 H RINFORZATO</p>	90 N						SN2N90HR48H
	100 N					SN1N100HR48H	
<p>HR 65 H RINFORZATO</p>	150 N				SN0N150HR65H	SN1N150HR65H	SN2N150HR65H

RETTO

<p>GR 51 D</p>	90 N			SN2-0N90GR51D	SN0N90GR51D		
<p>GR 60 D</p>	90 N			SN2-0N90GR60D	SN0N90GR60D		
<p>GR 65</p>	75 N			SN2-0N75GR65	SN0N75GR65		
<p>GR 65 D</p>	75 N			SN2-0N75GR65D			



KeyLon

Genko

ITALIA

CILINDRICO DA MICROCHIRURGIA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm COLORE	11-0 (0.1)	10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)
CURVATURA 3/8							
 DRM 4	8 N			SN9-0N8DRM4			
	13 N	SN11-0N13DRM4	SN10-0N13DRM4	SN9-0N13DRM4	SN8-0N13DRM4		
	25 N		SN10-0N25DRM4				
 DRM 4 D	15 N		SN10-0N15DRM4D	SN9-0N15DRM4D			
 DRM 5	13 N		SN10-0N13DRM5	SN9-0N13DRM5	SN8-0N13DRM5		
	25 N			SN9-0N25DRM5			
 DRM 5 D	15 N		SN10-0N15DRM5D				
 DRM 6	13 N		SN10-0N13DRM6	SN9-0N13DRM6	SN8-0N13DRM6		
 DRM 6 D	45 N				SN8-0N45DRM6D		
 DRM 6.5	15 N				SN8-0N15DRM6.5D		
 DRM 9	20 N				SN8-0N20DRM9	SN7-0N20DRM9	
 DRM 10 D	45 N					SN7-0N45DRM10D	



CILINDRICO PUNTA SMUSSA/PUNTA PROTETTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 1/2							
 HRN 48 H RINFORZATO	100 N					SN0N100HRN48H	SN1N100HRN48H



KeyLon


Genko

ITALIA

TAPER CUTTING PER MICROCHIRURGIA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm COLORE	10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)

CURVATURA 1/4

Ⓜ	VTC 12 	45 N				SN7-ON45VTC12	SN6-ON45VTC12		
---	---	-------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--

CURVATURA 3/8

Ⓜ	DTC 4 	13 N	SN10-ON13DTC4	SN9-ON13DTC4					
---	--	-------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--

Ⓜ	DTC 5 	13 N	SN10-ON13DTC5	SN9-ON13DTC5					
---	--	-------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--



SPATOLA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm COLORE	10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)

CURVATURA 1/4

➡	VSP 8 D 	30 N					SN6-ON30VSP8D	SN5-ON30VSP8D	
		45 N					SN6-ON45VSP8D	SN5-ON45VSP8D	

CURVATURA 1/2

➡	HSP 8 D 	45 N						SN5-ON45HSP8D	
---	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------	--



















KeyLon

Genko

ITALIA

SPATOLA

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm COLORE	11-0 (0.1)	10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)
CURVATURA 1/4							
 VSPM 6 D 	30 N		SN10-0N30VSP6D		SN8-0N30VSP6D		
CURVATURA 3/8							
 DSPM 6 	10 N		SN10-0N10DSPM6				
	20 N		SN10-0N20DSPM6				
	30 N		SN10-0N30DSPM6	SN9-0N30DSPM6	SN8-0N30DSPM6		
 DSPM 6 D 	15 N		SN10-0N15DSPM6D				
	30 N		SN10-0N30DSPM6D	SN9-0N30DSPM6D			
	45 N						SN6-0N45DSPM6D
 DSPM 6.5 D 	30 N		SN10-0N30DSPM6.5D				
CURVATURA 1/2							
 HSPM 5 D 	30 N		SN10-0N30HSPM5D	SN9-0N30HSPM5D			
 HSPM 6 	20 N		SN10-0N20HSPM6				
 HSPM 6 D 	15 N		SN10-0N15HSPM6D				
	30 N	SN11-0N30HSPM6D	SN10-0N30HSPM6D	SN9-0N30HSPM6D			
 HSPM 7 D 	30 N		SN10-0N30HSPM7D	SN9-0N30HSPM7D	SN8-0N30HSPM7D		

